

LÍNEA ÁUREA PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	ISO 10582	Piso vinílico compacto heterogéneo
		23
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	33 42
Espesor total	EN 428 ISO 24346	3,0mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0,5mm
Peso total	EN 430 ISO 23997	Planks: 5,40Kg/m ² Tile: 5,97kg/m ²
Formato	EN 427 ISO 24341	Planks: 1230x192mm Tile: 600x600mm
Embalaje	EN 427 ISO 24342	Planks: 12/Caja 2,83m ² - 15,8Kg Tile: 10/Caja 3,60m ² - 21,49kg
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	< 0,15%
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	hasta 4dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C
Protección de superficie	-	PUR
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Test sillas con ruedas	EN 425 ISO 4918	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

TARKETT LATAM

México
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584



@tarkettlatam

www.tarkett.com.mx